

D9x13 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA



ENEMMÄN METREJÄ PÄIVÄSSÄ.

Porauskelkka jossa 26% enemmän vauhtia kuin edeltäjällään tarkoittaa nopeampia työkierrosaikoja ja lisäntynyttä tuottavuutta.



UUDISTUNUT SUORITUSKYKY. D9x13 S3 suuntaporassa on luokkansa paras kuljetusnopeus, 4.8 km/h, joka on 26% lisäys edelliseen malliin verrattuna, ja joka nopeuttaa työmaalle tuloa ja poistumista.



KAPEA KUN TARVITAAN. Solakalla profiilillaan D9x13 S3 voi helposti liikkua kapeilla työmailla ja pihaporttien läpi. Rinnevakauden parantamiseksi sekä lastauksen ja purun helpottamiseksi telat levittäytyvät 16.5 cm ulospäin, antaen 18% enemmän leveyttä.



LYHENNÄ TYÖKIERROSAIKOJA. Taaempien puristuleukojen ja pyöritys-sylintereiden vähennetty virtausrajoituksen ansiosta puristusnopeus on lisääntynyt, joka lyhentää työkierrosaikoja ja parantaa tuottavuutta.



HUOLLETTAVUUS. Yksiosainen, saranoitu teräksinen konepelti on kestävä ja mahdollistaa helpon pääsyn huoltopisteisiin.



YHTEISET OHJAIMET. Virtaviivaistetut yhteiset ohjaimet koko poramallistolla, jossa vähemmän mittareita ja elektroniikkaa ja toimii saumattomasti sekä lisää tuottavuutta.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.™

D9x13 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA

YLEISET PAINOT JA MITAT

Minimi kuljetuspituus: 3.8 m

Minimi kuljetusleveys: 90.2 – 106.7 cm

Minimi kuljetuskorkeus: 175.3 cm

Paino: 2857.6 kg

MOOTTORI - VAIHTOEHTO 1

Merkki ja malli: Kubota V1505-T-E4

Polttoaine: Diesel

Maks. kierrokset/min: 3150

Brutto hevosvoimat: 44 hp (32.8 kW)

Enimmäisvääntö: 118.6 Nm

Tilavuus: 91.5 cu in (1.5 L)

Jäähdytys: Neste

Hengitys: Turboahdettu

EPA sertifiointi: Tier 4 Final

MOOTTORI - VAIHTOEHTO 2

Merkki ja malli: Kubota V1505-T-E3

Polttoaine: Diesel

Maks. kierrokset/min: 3150

Brutto hevosvoimat: 44 hp (32.8 kW)

Enimmäisvääntö: 120 Nm

Tilavuus: 91.5 cu in (1.5 L)

Jäähdytys: Neste

Hengitys: Turboahdettu

EPA sertifiointi: Tier 4i (EU Stage IIIB)

KÄYTTÖ

Veto/Työntö: 9000 lb (40 kN)

Porakelkan enimmäisnopeus täysillä kierroksilla: 57.3 m/min

Karan enimmäisvääntö : 1762.6 Nm

Karan enimmäisvauhti täysillä moottorikierroksilla rpm: 190

Pienin poraushalkaisija: 6.35 cm

Enimmäis- siirtovauhti täysillä moottorikierroksilla (eteen/taakse):

4.8 km/h ja 2.4 km/h

Melutaso kuljettajan korvan kohdalla: 88 dB(A)

Porausalustan kulma: 14 -17° (24.9 - 30.6%)

NESTEKAPASITEETIT

Polttoainetankki: 53 L

Kampikammio suodattimella: 6.6 L

Hydraulitankki: 53 L

Hydraulijärjestelmä: 90.8 L

Moottorin jäähdytysjärjestelmä: 4.7 L

Pakkasnesteen tankki: 94.6 L

PORAUSNESTEJÄRJESTELMÄ

Enimmäisvirtaus: 6.8 L/min

Enimmäispaine: 51.7 bar

Merkki: FMC Bean

Sisäänrakennettu tankki: Valinnainen 94.6 L

OMINAISUUDET

Tankojen kiinnitysjärjestelmä: Vakio

Porausvalot: Valinnaiset

Virtausindikaattori: Vakio

Ankkurointijärjestelmä: Vakio

Sähköiskuvaroitus: Vakio

Kaukolukitus: Vakio

PORATANKO

Tyyppi: Firestick® poratanko

Pituus: 1.8 m

Tangon halkaisija: 1.66" (4.2 cm)

Seinän paksuus: .191" (4.9 mm)

Liitoksen sisähalkaisija: .75" (19.1 mm)

Liitoksen ulkohalkaisija: 1.88" (4.8 cm)

Paino: 11.8 kg

Taivutussäde: 29.1 m