

# D9x13 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA



## ENEMMÄN METREJÄ PÄIVÄSSÄ.

Porauskelkka jossa 26% enemmän vauhtia kuin edeltäjällään tarkoittaa nopeampia työvaiheajoja ja lisäntynyttä tuottavuutta.



**UUDISTUNUT SUORITUSKYKY.** D9x13 S3 suuntaporassa on luokkansa paras kuljetusnopeus, 4.8 km/h, joka on 26% lisäys edelliseen malliin verrattuna, ja joka nopeuttaa työmaalle tuloa ja poistumista.



**KAPEA KUN TARVITAAN.** Solakalla profiilillaan D9x13 S3 voi helposti liikkua kapeilla työmailla ja pihaporttien läpi. Rinnevakauden parantamiseksi sekä lastauksen ja purun helpottamiseksi telat levittäytyvät 16.5 cm ulospäin, antaen 18% enemmän leveyttä.



**LYHENNÄ TYÖVAIHEAIKOJA.** Taaempien puristuleukojen ja pyöritys-sylintereiden vähennetty virtausrajoituksen ansiosta puristusnopeus on lisääntynyt, joka lyhentää työvaiheajoja ja parantaa tuottavuutta.



**HUOLLETTAVUUS.** Yksiosainen, saranoitu teräksinen konepelti on kestävä ja mahdollistaa helpon pääsyn huoltopisteisiin.



**YHTEISET OHJAIMET.** Virtaviivaistetut yhteiset ohjaimet koko poramallistolla, jossa vähemmän mittareita ja elektroniikkaa ja toimii saumattomasti sekä lisää tuottavuutta.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO  
DO MORE.™

# D9x13 S3 NAVIGATOR® SUUNTAPORA

## YLEISET PAINOT JA MITAT

Minimi kuljetuspituus: 3.8 m

Minimi kuljetusleveys: 90.2 – 106.7 cm

Minimi kuljetuskorkeus: 175.3 cm

Paino: 2857.6 kg

## MOOTTORI - VAIHTOEHTO 1

Merkki ja malli: Kubota V1505-T-E4

Polttoaine: Diesel

Maks. kierrokset/min: 3150

Brutto hevosvoimat: 44 hp (32.8 kW)

Enimmäisvääntö: 118.6 Nm

Tilavuus: 91.5 cu in (1.5 L)

Jäähdytys: Neste

Hengitys: Turboahdettu

EPA sertifikaatio: Tier 4 Final

## MOOTTORI - VAIHTOEHTO 2

Merkki ja malli: Kubota V1505-T-E3

Polttoaine: Diesel

Maks. kierrokset/min: 3150

Brutto hevosvoimat: 44 hp (32.8 kw)

Enimmäisvääntö: 120 Nm

Tilavuus: 91.5 cu in (1.5 L)

Jäähdytys: Neste

Hengitys: Turboahdettu

EPA sertifikaatio: Tier 4i (EU Stage IIIB)

## KÄYTTÖ

Veto/Työntö: 9000 lb (40 kN)

Porakelkan enimmäisnopeus täysillä kierroksilla: 57.3 m/min

Karan enimmäisvääntö : 1762.6 Nm

Karan enimmäisvauhti täysillä moottorikierroksilla rpm: 190

Pienin poraushalkaisija: 6.35 cm

Enimmäis- siirtovauhti täysillä moottorikierroksilla (eteen/taakse):

4.8 km/h ja 2.4 km/h

Melutaso kuljettajan korvan kohdalla: 88 dB(A)

Porausalustan kulma: 14 -17° (24.9 - 30.6%)

## NESTEKAPASITEETIT

Polttoainetankki: 53 L

Kampikammio suodattimella: 6.6 L

Hydraulitankki: 53 L

Hydraulijärjestelmä: 90.8 L

Moottorin jäähdytysjärjestelmä: 4.7 L

Pakkasnesteen tankki: 94.6 L

## PORAUSNESTEJÄRJESTELMÄ

Enimmäisvirtaus: 6.8 L/min

Enimmäispaine: 51.7 bar

Merkki: FMC Bean

Sisäänrakennettu tankki: Valinnainen 94.6 L

## OMINAISUUDET

Tankojen kiinnitysjärjestelmä: Vakio

Porausvalot: Valinnaiset

Virtausindikaattori: Vakio

Ankkurointijärjestelmä: Vakio

Sähköiskuvaroitusta: Vakio

Kaukolukitus: Vakio

## PORATANKKO

Tyyppi: Firestick® poratanko

Pituus: 1.8 m

Tangon halkaisija: 1.66" (4.2 cm)

Seinän paksuus: .191" (4.9 mm)

Liitoksen sisähalkaisija: .75" (19.1 mm)

Liitoksen ulkohalkaisija: 1.88" (4.8 cm)

Paino: 11.8 kg

Taivutussäde: 29.1 m

Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation. Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo, Equipped to Do More, Firestick and Navigator are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. © 2015 Vermeer Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. Please recycle.

